



Ausbildungsprüfung LÖSCHEINSATZ – VARIANTENÜBERSICHT

Fahrzeug	Bedingungen	Stärke	allgemeine Varianten				Sondervarianten												
			1	2	3 A/B	4 A/B	SV 1	SV 2	SV 3	SV 4	SV 5	SV 6	SV 7	SV 8	SV 9	SV 10	SV 11	SV 12	
LF, LFA, LLF, KLF, KLF-W, SLF	Löschfahrzeuge nach Baurichtlinie	1 : 8	●	●															
TLF, RLFA	Tanklöschfahrzeuge und Rüstlöschfahrzeuge nach Baurichtlinie	1 : 6			●														
TLF, RLFA	Tanklöschfahrzeuge und Rüstlöschfahrzeuge nach Baurichtlinie	1 : 8				●													
RLF 2000 TLF	mit B-Zubringleitung und Löschleitung mit C-Strahlrohr“	1 : 8					X												
BLF (Bergelösch- fahrzeug BF Wien)	Normaldruckeinbaupumpe mit B- und C-Druckausgängen, Schlauchmat. für Löschleitung: Druckschläuche C42 faltbar (15 od. 20m), Tankinhalt: 1500 l	1 : 5						X											
KLF-W	40 m (60m) formbeständiger H-Druck- schlauch auf Schnellangriffseinrichtung mit eingebauter Mehrbereichspumpe, Variante A	1 : 5							X										
KLF-W	40 m (60m) formbeständiger H-Druck- schlauch auf Schnellangriffseinrichtung mit eingebauter Mehrbereichspumpe, Variante B	1 : 5								X									

Fahrzeug	Bedingungen	Stärke	1	2	3 A/B	4 A/B	SV 1	SV 2	SV 3	SV 4	SV 5	SV 6	SV 7	SV 8	SV 9	SV 10	SV 11	SV 12
KLF-W	(40m) 60m formbeständiger C-Duckschlauch nicht verlängerbar, Normaldruckeinbaupumpe, Variante A	1 : 5									X							
KLF-W	(40m) 60m formbeständiger C-Duckschlauch nicht verlängerbar, Normaldruckeinbaupumpe, Variante B	1 : 5										X						
KLF-W	30m formbeständiger C-Duckschlauch verlängerbar, Variante A	1 : 5											X					
KLF-W	30m formbeständiger C-Duckschlauch verlängerbar, Variante B	1 : 5												X				
KLF-W	mit TS; keine Schnellangriffseinrichtung	1 : 6													X			
KLF-W	mit TS; keine Schnellangriffseinrichtung	1 : 5					X									X		

Legende:

● vorgeschriebene Variante X Sondervariante