



Feuerschutzhaube vollständig über dem Kopf stülpen und Kragen in die Jacke strecken



Vollmaske mittels Trageband aufnehmen



Kopfbänderung der Vollmaske über den Kopf stülpen, Kinn in die Kinn Tasche der Vollmaske setzen



Korrekten Sitz der Vollmaske sicherstellen, und Kopfbänderung „Nackenbänder“ schließen



Kopfbänderung „Schläfenbänder“ schließen



Kopfbänderung „Stirnband“ schließen



Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen



Feuerschutzhaube von hinten über den Kopf Stülpen



ACHTUNG!!
Darauf achten, dass beim Überstülpen der Feuerschutzhaube die Kopfbänderung nicht geöffnet wird!



Richtigen Sitz der Feuerschutzhaube kontrollieren



Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen



Jacke vollständig schließen



Feuerwehrlhelm aufnehmen, und Kinnriemen schließen



Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen

ACHTUNG!!
Der Richtige Sitz der Feuerschutzhaube, muss durch eine zweite Person überprüft werden



Vollmaske mittels Trageband aufnehmen



Kopfbänderung der Vollmaske über den Kopf stülpen, Kinn in die Kinn Tasche der Vollmaske setzen



Korrekten Sitz der Vollmaske sicherstellen, und Kopfbänderung „Nackensbänder“ schließen



Kopfbänderung „Schläfenbänder“ schließen



Kopfbänderung „Stirnband“ schließen



Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen



Feuerschutzhaube vollständig über dem Kopf stülpen



Kragen der Feuerschutzhaube in die Jacke strecken



Richtigen Sitz der Feuerschutzhaube kontrollieren



Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen



Jacke vollständig schließen



Feuerwehrhelm aufnehmen, und Kinnriemen schließen



Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen

ACHTUNG!!
Der Richtige Sitz der Feuerschutzhaube, muss durch eine zweite Person überprüft werden

2.0-Anwendung der Feuerschutzhaube

Version-3 – Vollmaske mit Maskenspinne



Feuerschutzhaube über den Scheibenrahmen der Vollmaske stülpen



Vollmaske mittels Trageband aufnehmen



Kopfbänderung der Vollmaske über den Kopf stülpen, Kinn in die Kinn Tasche der Vollmaske setzen



Korrekten Sitz der Vollmaske sicherstellen, und Kopfbänderung „Nackenbänder“ schließen



Kopfbänderung „Schläfenbänder“ schließen



Kopfbänderung „Stirnband“ schließen



Feuerschutzhaube über den Kopf stülpen



Kragen der Feuerschutzhaube in die Jacke strecken



Richtigen Sitz der Feuerschutzhaube kontrollieren



Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen



Jacke vollständig schließen



Feuerwehrhelm aufnehmen, und Kinnriemen schließen



Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen

ACHTUNG!!
Der Richtige Sitz der Feuerschutzhaube, muss durch eine zweite Person überprüft werden

2.0-Anwendung der Feuerschutzhaube

Version-4 – Vollmaske mit Masken-Helm-Adapter (2-punkt)



Feuerschutzhaube vollständig über dem Kopf stülpen



Feuerschutzhaube außerhalb des Dichtrahmens der Vollmaske schieben



Kragen der Feuerschutzhaube in die Jacke strecken



Jacke vollständig schließen



Vollmaske mittels Trageband aufnehmen



Vollmaske auf das Gesicht drücken, Feuerschutzhaube über den Dichtrahmen der Vollmaske stülpen



Richtigen Sitz der Feuerschutzhaube kontrollieren



Vollmaske an das Gesicht pressen und Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen

Achtung!!!
Um einen Korrekten Sitz der Vollmaske mit Masken-Helm-Adapter „HMK“ zu gewährleisten, muss der Feuerwehrhelm gemäß der dazugehörigen Gebrauchsanleitung auf die Kopfform des Geräteträgers



Feuerwehrhelm aufnehmen, und Kinnriemen schließen



Masken-Helm-Adapter der Vollmaske in den Fangtaschen des Feuerwehrhelm befestigen



Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen



ACHTUNG!!

Die Befestigung der Masken-Helm-Adapter in den Fangtaschen des Feuerwehrhelm, und der Richtige Sitz der Feuerschutzhaube, muss durch eine zweite Person überprüft werden!!

2.0-Anwendung der Feuerschutzhaube



Feuerschutzhaube vollständig über dem Kopf stülpen



Feuerschutzhaube außerhalb des Dichtrahmens der Vollmaske schieben



Kragen der Feuerschutzhaube in die Jacke strecken



Jacke vollständig schließen



Vollmaske mittels Trageband aufnehmen

Achtung!!!
Um einen Korrekten Sitz der Vollmaske mit Masken-Helm-Adapter „HMK“ zu gewährleisten, muss der Feuerwehrhelm gemäß der dazugehörigen Gebrauchsanleitung auf die Kopfform des Geräteträgers



Feuerwehrhelm aufnehmen



Masken-Helm-Adapter der Vollmaske in den Fangtaschen des Feuerwehrhelm befestigen



Richtigen Sitz der Feuerschutzhaube kontrollieren, und Kinnriemen des Feuerwehrhelms schließen



Dicht- und Ausatemventilprüfung der Vollmaske durchführen



ACHTUNG!!

Die Befestigung der Masken-Helm-Adapter in den Fangtaschen des Feuerwehrhelms, und der Richtige Sitz der Feuerschutzhaube, muss durch eine zweite Person überprüft werden!!